

■ GEBERIT

Schall- schutz zum Stecken.

Geberit Silent-PP

KNOW
HOW
INSTALLED

Geberit Silent-PP.

Das Abwassersystem zum Stecken – Schallschutz inklusive.

Das Abwasser-Stecksystem Silent-PP aus robusten Dreischichtrohren in den Dimensionen DN 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 und 160 und mit hydraulisch optimierten Formstücken ist ideal im Fallstrang und zur schnellen, wirtschaftlichen und schalloptimierten Etagenansbindung im mehrgeschossigen Wohnungsbau oder durchgängig in Ein- und Zweifamilienhäusern einzusetzen. In Kombination mit Geberit Silent-db20 als Fallstrang erreicht Silent-PP sehr gute Schallschutz-Werte. Das verstehen wir unter Know-How Installed.




Vom Dreischichtrohr bis zum hydraulisch optimierten Formstück.

12 gute Gründe für das Abwasser-Stecksystem Geberit Silent-PP.




Schalloptimiert

Mineralstoffverstärkte Dreischichtrohre in sieben Längen und über 100 hydraulisch optimierte Formstücke sorgen für weniger Geräusentwicklung in der Abwasserleitung. Mit handelsüblichen Rohrschellen erfüllt Geberit Silent-PP die Anforderungen der DIN 4109.




Hohe Ringsteifigkeit und zuverlässige Dichtmaterialien

Die hohe Ringsteifigkeit der Geberit Silent-PP Systemrohre und die bewährten EPDM-Lippen-dichtungen in den Muffen der Rohre und Formstücke stellen die zuverlässige und dauerhafte Dichtheit des Abwassersystems sicher.



Geringe Längenausdehnung

Durch die geringe Ausdehnung der Dreischichtrohre des Stecksystems Geberit Silent-PP ist eine Installation des gesamten Abwassersystems ohne Langmuffen möglich. Die Längenausdehnung wird dabei in der Muffe kompensiert. Dies trägt zur Kosteneinsparung und zur Reduktion der Montagezeit bei.



Kälteschlagzähigkeit

Durch die Auswahl von robusten und kälteschlagzähen Werkstoffen für Geberit Silent-PP lassen sich die Rohre und Formteile selbst bei niedrigen Temperaturen noch problemlos und ohne Bruchgefahr sicher verarbeiten.





UV-beständig

Ein hoher Rußanteil im Rohr- und Formstückmaterial des Entwässerungssystems Geberit Silent-PP verhindert zuverlässig eine Versprödung des Werkstoffs. Die hohe UV-Beständigkeit ermöglicht die kurzzeitige wirtschaftliche Lagerung im Außenbereich.



Einfache Ausrichtung

Alle Formstücke des steckbaren Geberit Silent-PP Abwassersystems verfügen über eine 30-Grad-Markierung – für eine schnelle und einfache Ausrichtung des gesamten Abwassersystems. Die rippenverstärkten Formstücke ermöglichen das einfache Handling der Formstücke.



Kontrollierbare Einstecktiefe

Die Einstecktiefenmarkierung ist der Anschlag und die einfache Kontrolle der korrekten Einstecktiefe. Ihr Plus für noch mehr Sicherheit und eine dauerhafte Dichtheit aller Abwasserleitungen.



Silent-PP Rohr mit zwei Muffen

Beim Zuschnitt werden aus einem Rohrstück zwei vollwertig nutzbare Teile. Verschnitt und Abfall reduzieren sich, der Platzbedarf im Lager, beim Transport und am Einsatzort sinkt. Das bedeutet weniger Kapitalbindung, mehr Wirtschaftlichkeit und höhere Umweltfreundlichkeit.




Doppelabzweig für WC und Dusche

Ein neuer Doppelabzweig zum Anschluss von WC und tief liegendem Duschauslauf (z. B. Geberit Duschelement) macht die gemeinsame Installation von WC und bodenebener Dusche einfacher und platzsparender. Das Hantieren mit mehreren Formstücken auf engstem Raum entfällt.



Höhere Abflussleistung

Die optimierte Geometrie der Geberit Silent-PP Formstücke ermöglicht zudem eine kleinere Dimensionierung – das Abwassersystem wird wirtschaftlicher und belastbarer. Geringere Schachtgrößen schaffen mehr nutzbaren Raum.



Sichere Übergangsverbindung

Übergangsstücke mit Edelstahl-Haltekrallen stellen die zuverlässige, dichte und nicht lösbare Etagenbindung an die Fallleitung mit dem schallgedämmten Geberit Abwassersystem Silent-db20 sicher und bieten damit die Geberit typische Systemkompatibilität.



Geberit Silent-PP System

Geberit bietet mit Silent-PP ein komplettes, schalloptimiertes System für die Abwasserentsorgung in den Dimensionen DN 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 und 160. Sehr guter Schallschutz wird durch die Kombination mit Geberit Silent-db20 als Fallstrang erzielt.

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik-Telefon
T +49 07552 934 1011
F +49 07552 934 866
technik-telefon@geberit.de

→ www.geberit.de



Geberit ist eine Handwerkermarke.

Mit dem Zeichen „Handwerkermarke Meisterklasse“ zeichnet der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Unternehmen aus, die nach festgelegten, strengen Fachkriterien handwerksgerechte, industrielle Markenprodukte entwickeln und vertreiben. Die Handwerkermarke steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Service und gibt Installateur, Betreiber und Nutzer mehr Sicherheit bei der Produktauswahl.

